



# DuraBlend™ Motorolie

Grote bedrijfszekerheid onder de zwaarste omstandigheden

DuraBlend biedt de meest geavanceerde additievetechnologie, die ten opzichte van andere halfsynthetische en minerale motoroliën duidelijke voordelen heeft. De op basis van HC-synthese technologie ontwikkelde DuraBlend motoroliën bieden bescherming onder de zwaarste omstandigheden, zoals extreme temperaturen, fileverkeer met langdurig stationair draaiende motor, lange ritten bij hoge snelheden en korte ritten, waarbij geen optimale bedrijfstemperatuur wordt bereikt. Valvoline DuraBlend motoroliën bieden een buitengewone bescherming tegen slijtage en zijn geschikt voor toepassing in een groot aantal typen auto.

## DuraBlend Motoroliën:

- > Synthetische componenten voor de grootst mogelijke bedrijfszekerheid.
- > Extra beschermende toevoegingen voor zware bedrijfsomstandigheden.
- > Maximale slijtagebescherming onder de moeilijkste omstandigheden.
- > Uitstekende reinigende eigenschappen voor de motor onder zware omstandigheden.
- > Verminderen wrijving en brandstofverbruik.
- > Overtreffen de specificaties van toonaangevende autofabrikanten.

### DuraBlend 10W-40

- > Half-synthetische motorolie.
- > Breed inzetbaar product.

**Specificaties / Goedkeuringen**  
**> DuraBlend 10W-40**  
 API SL/CF, ACEA A3/ B4-04,  
 MB Approval 229.1,  
 VW 501.01 (2005-03), 505.00  
 (1/97)



### DuraBlend FE 5W-30

- > Half-synthetische motorolie.
- > Voor maximale brandstofbesparing.
- > Voldoet aan de specificaties van Ford.

**Specificaties / Goedkeuringen**  
**> DuraBlend FE 5W-30**  
 API SJ, ACEA A1-02, B1-02,  
 A5-02, Ford M2C-913A + B



Ond.nr.	1L	4L	5L	20L	60L	208L	BULK
DuraBlend 10W-40	11640		11651	11646	11657	11658	11659
DuraBlend FE 5W-30	11720		11731	11726	11737	11738	11739



# DuraBlend Motorolie



## DuraBlend MXL 5W-40

- > Half-synthetische motorolie.
- > Voldoet aan de specificaties voor verlengde olieerversingsintervallen van BMW en Mercedes Benz.
- > Geschikt voor toepassing in direct ingespoten dieselmotoren.

### Specificaties / Goedkeuringen

**> DuraBlend MXL 5W-40**  
API SJ/SL/CF, ACEA A3-02,  
B3-98 Issue 2, B4-02, MB  
Approval 229.3, VW  
502.00/505.00 (3/97)



## DuraBlend Diesel 5W-40

- > Half-synthetische motorolie.
- > Geschikt voor toepassing in alle dieselmotoren (inclusief TDI-motoren).
- > Voldoet aan de specificaties van VW met pomp - verstuiver techniek olieinterval max. 15.000 km.

### Specificaties / Goedkeuringen

**> DuraBlend Diesel 5W-40**  
API CF, ACEA B3/B4-04,  
MB Approval 229.1, Ford  
M2C-917A, VW500.00, 505.00  
(1/97) VW505.00/505.01  
(2005)

Ond.nr.	1L	4L	5L	20L	60L	208L	BULK
DuraBlend MXL 5W-40	11740	11747			11757	11758	11759
DuraBlend Diesel 5W-40	12500		12511		12517	12518	12519